

# E-Z-GO SHUTTLE 4 Strada LX – SPECIFICHE DEL PRODOTTO

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

<b>Motore</b>	48v DC ad eccitazione separata, fino a 15,2cv a 1600 giri, con avvolgimento ad alta efficienza, armatura saldata a lega, avvolgimenti in rame solido, con recupero energia in decelerazione	
<b>Gruppo trazione</b>	Motore montato sull'assale in parallelo con albero diretto.	
<b>Assale posteriore</b>	Differenziale ad alta efficienza con gruppi di acciaio, rapporto 14,7:1	
<b>Freni</b>	Doppio freno posteriore a tamburo, autoregistranti ed in assenza di amianto. Freno di stazionamento ad innesto diretto ed a rilascio automatico con sistema di autoregistrazione. Freni anteriori idraulici a disco sulle ruote anteriori e freno di stazionamento a mano nelle versioni omologate	
<b>Sistema elettrico</b>	48v DC, 8 batterie da 6v ad accumulo con ciclo profondo ( 225amp/h, 115min.@ tasso di scarica 20h — 240 225amp/h, 115min.@ tasso di scarica 20h )	
<b>Speed Control</b>	Controller "solid state" a variazione continua, ad eccitazione separata. Cambio marcia avanti, indietro e neutro a variazione elettronica. Sistema di prevenzione di ritorno per partenza nelle salite, prevenzione del rotolamento libero del veicolo se abbandonato senza freno in discesa con freno automatico e segnale acustico. Protezione dalla sfiammatura del motore se il veicolo viene tenuto fermo in salita agendo sull'acceleratore. Sistema di recupero energia in decelerazione. Sistema di freno motore. Autodiagnostica. Capacità fino a 400amp. Acceleratore induttivo senza parti in contatto, virtualmente senza manutenzione. Arrampicabilità eccezionale. Retromarcia a velocità ridotta e con coppia completa. Opzioni di prestazione selezionabili in fabbrica.	
<b>Impianto luci</b>	dotazione di fari ant. e luci complete posteriori, con ripetitori di manovra e comunque conformemente alle norme previste dal codice della strada per le versioni omologate.	
<b>Cruscotto</b>	completo di indicatori, spie luminose, fusibili, contachilometri comunque conformemente alle norme previste dal codice della strada per le versioni omologate.	
<b>Caricabatteria</b>	Modello indipendente: completamente automatico a gestione elettronica completa e programmato per dare alle batterie unicamente la quantità di energia necessaria a tornare in completa efficienza. Modello a bordo: completamente automatico a gestione elettronica, a gestione ottimale delle batterie, con indicazione dello stato di riserva ed eventuale blocco del veicolo al raggiungimento della soglia di guardia del livello di scarica delle batterie stesse. Capacità di memorizzare dati e funzionamento.	
<b>Sospensione anteriore</b>	Balestra heavyduty ed ammortizzatore idraulico su ogni ruota	
<b>Sospensione posteriore</b>	Balestra heavyduty ed ammortizzatore idraulico su ogni ruota	
<b>Sterzo</b>	A riduzione singola autocompensate, a pignone e corona	
<b>Sedile</b>	Copertura vinilica formata sotto vuoto con spessa imbottitura di schiuma. Seduta ergonomica per operatore ed i passeggeri	
<b>Velocità</b>	oltre 24 km/h	

## DIMENSIONI

<b>Peso</b>	322 kg. senza batterie
<b>Lunghezza</b>	342 cm.
<b>Larghezza</b>	118 cm. esterno cassonetto
<b>Altezza</b>	123 cm. al volante
<b>Altezza da terra</b>	11 cm. al differenziale
<b>Passo</b>	237 cm.
<b>Raggio di sterzata</b>	335 cm.
<b>Pneumatici</b>	18 x 8.50 x 8 ( 4 ply )



## CARATTERISTICHE

<b>Carrozzeria</b>	Anteriore e Posteriore: di elastomero termoplastico, flessibile agli urti, qualità automobilistica
<b>Finitura</b>	DuraShield come primer e finitura superiore
<b>Protezione</b>	Paraspruzzi alle ruote anteriori
<b>Telaio</b>	Tubolare di acciaio ad alta resistenza saldato. Finitura a DuraShield ed EShield
<b>Sicurezza</b>	Chiave sulla consolle, indicatore sonoro di retromarcia, protezione accelerazione involontaria in partenza, maniglie laterali complete, selettore marce manuale, avvisatore acustico, sicurezza attiva per veicolo lasciato non frenato su pendenze, etc. (sistema PDS)

## OPZIONI ED ACCESSORI

Kit completo tettuccio / Kit completo parabrezza in materiale plastico / Freni anteriori idraulici a disco / Kit completo luci / Protezione dalle intemperie su tre lati / Chiusura in profilato, pannelli rigidi e porte sui due lati (chiusura vetrata) / Parabrezza anteriore di vetro con tergicristallo / Pneumatici speciali e dedicati / Catene da neve / Batterie maggiorate / Kit riempimento rapido ed automatico delle batterie

Specifiche e caratteristiche indicative e soggette a variazioni senza preavviso



J.E.T. Srl via Villa Fontana 74, 55018 Capannori-LU - tel 0583 332201 fax 0583 332238 / 332211  
info@jetsrl.com - service@jetsrl.com - www.jetsrl.com